



Aanwijzingen voor het gebruik van Indesign

QuarkXPress (incl. aanmaak van een PDF in QuarkXPress)

- **Templates (sjablonen):** Gebruik steeds onze templates die u op onze website kan downloaden onder de rubriek *Drukwerk >> Templates*. In deze templates werd steeds afloop van 3 mm voorzien.
- **Beelden en illustraties:** Voeg steeds de gebruikte/geplaatste beelden en illustraties bij in een aparte folder.
- **Bold en italic:** Gebruik geen *electronic bold* of *electronic italic* maar enkel het eigenlijke gebruikte (geïnstalleerde) lettertype.
- **Hulplijnen (stramien):** Bij het gebruik van de MJK templates dient u de hulplijnen te visualiseren
- **Aanmaak diepzwart:** 30%C 30%M 30%Y 100%K. Voor zeefdruk gebruikt u ofwel een zwarte Pantonekleur ofwel volgende CMYK waarde: 0% 0% 0% 100%
- Vermijd tinten van minder dan 20%.
- Alleen tekst op een gekleurde achtergrond kan gezet worden als 'Standaard'. In alle andere gevallen (bv. tekst op tekst) moet het bovenste element op 'Uitsparen' worden gezet.
- Bij subtiele "vignettes" en "drop shadows" kunnen vervormingen ontstaan bij het drukken.
- Indien afbeeldingen vergroot worden door gebruik te maken van een hoger percentage dan 100%, mag maximum 125% ingegeven worden. Vanaf dat percentage treedt er zichtbaar kwaliteitsverlies op. Het is echter ten zeerste aangeraden enkel beelden te gebruiken op ware grootte en het percentage op 100% te laten staan.
- Verwijder alle niet-gebruikte "text- of imageboxes" buiten het paginabereik en verwijder alle andere overbodige informatie.